

# B V C

B A S I C

# BVCC

central vacuum cleaner



## **BVC BASIC 4 KW**

Basic - tai 4kW galingumo pramoninis dulkių siurblys. Siurblys turi nuotolinio starto f-ją, didelį 3m<sup>3</sup> polyesterio filtrą, rankinį filtro valymą, nedidelius išorės matmenis.

Šis siurblys yra puikus sprendimas tinkantis nedidelėms sistemoms su 1-2 vartotojais. Siurblys skirtas naudoti įvairiose paskirties pramonės šakose (automobilių valyme, parduotuvėse, viešbučiuose ir t.t.)

## **Techniniai duomenys**

dydis (IxPxA)	50 x 40 x 160 cm
svoris	76 kg
įtampa	230 V arba 400 V
maks. srovė	10 A ar 16 A
variklio galia	4.000 vatų
maks. oro srautas	420 m <sup>3</sup> /h
maks. vakuumas	280 mbar
siurbimo plotas	iki 1.000 m <sup>2</sup>
filtras	didelis 3m <sup>2</sup> , polyesteris
vartotojų skaičius	1-2 vartotojai
spalva	sidabrinė
garso lygis (be duslint.)	69 db
Art. no.	20952

# B V C

## Industry

# BVC

central vacuum cleaner



### **BVC Industry 4000 Watt**

Industry tai 4kW galingumo pramoninis dulkių siurblys. Siurblyje sumontuotas Vacon 100 srovės srauto inverteris greičio kontrolės valdymui. Siurblys turi automatinę filtro valymą ir dviejų vamzdžių valymo funkciją.

Siurblys puikiai tinka didesnėms sistemoms su 1-3 vartotojais. Siurblys skirtas naudoti įvairiose paskirties pramonės šakose (automobilių valyme, parduotuvėse, viešbučiuose ir t.t.)

### **Techniniai duomenys**

dydis (IxPxA)	78x55x160 cm
svoris (ca.)	75 kg
įtampa	400 V
maks srovė	9 A
variklio galia	4.000 vatų.
maks. oro srautas	550 m <sup>3</sup> /h
maks vakuumas	280 mbar
filtro plotas	8,4 m <sup>2</sup>
filtravimas dulkių	98,89 %DOP
maišas	35 l
vartotojų skaičius	1-3 vart
spalva	sidabrinė
garso lygis(be duslintuvo)	78 db
art. no.	20954

# B V C Industry

# BVC

central vacuum cleaner



## BVC Industry 5.500 Watt

Industry tai 5,5 kW galingumo pramoninis dulkių siurblys. Siurblyje sumontuotas Vacon 100 srovės srauto inverteris greičio kontrolės valdymui. Siurblys turi automatinį filtro valymą ir dviejų vamzdžių valymo funkciją.

Siurblys puikiai tinka didesnėms sistemoms su 1-4 vartotojais. Siurblys skirtas naudoti įvairiose paskirties pramonės šakose (automobilių valyme, parduotuvėse, viešbučiuose ir t.t.)

## Techniniai duomenys

dydis (I x P x A)	78x55x160 cm
svoris	95 kg
įtampa	400 V
maks srovė	13,3 A
variklio galia	5.500 vatų
maks. oro srautas	700 m <sup>3</sup>
maks vakuumas	280 mbar
filtro plotas	8,4 m <sup>2</sup>
filtravimas	98,89 %DOP
dulkių maišas	35 l
vartotojų skaičius	1-4 vart
spalva	sidabrinė
garso lygis (be duslintuvo)	78 db
art. no.	20956

## F-TANK FILTRAS



„F-Tank“ blokas yra filtras, kuriame įrengtas automatinis apatinio liuko atidarymas / uždarymas.

*(Reikia suspausto oro)*

Standartiškai įrengtas automatinis filtrų valymas / pilnas dulkių maišo jutiklis ir viso filtro jutiklis. Filtrą galima montuoti ant grindų stovo / sienos stovo arba ant didžiojo maišo stovo.

		F-Tank Grindys/sienos	F-Tank Didelis maišas
Dydis (DxBxH)/LxWxH	[cm]	80x53x206 55x50x150	113x88x250
Svoris (ca.)	[kg]	25/30	50
Filtro plotas	[m <sup>2</sup> ]	7,5	7,5
Filtracija	[%DOP]	98,89	98,89
Dulkių maišas	[l]	80	900
Longopack pasirenkami maišai	[M]	1x25m	
Standartinės jungtys	[mm]	102	102



central vacuum cleaner

## P-Serija



P serijos pramoninis dulkių siurblys, turintis „Vacon 100Flow“ dažnio keitiklį, paruoštą automatiniam filtrų valymui ir dviem vamzdžių valymo vožtuvams. SD signalus galima naudoti kaip pasirenkamuosius.

		P-4F/P5,5F 400V	P-7F / P-12,5F 400V
Dydis LxWxH	[cm]	62x62x140	62x62x140
Svoris (ca.)	[kg]	80/95	110/160
Įtampa	[V]	400	400
Galia	[A]	9/13,3	15/28
Poveikis	[kW]	4/5,5	7,5/12,5
Oros srautas	[m <sup>3</sup> /h]	550/700	850/1400
Vakumas	[mbar]	-280	-280
Filtravimo plotas	[m <sup>2</sup> ]		
Filtravimas	[%DOP]		
Dulkių maišas	[l]		
/Vartotojų skaičius	-	1-3/1-4	1-5/1-8

\*Maksimalus oro srautas, priklausomai nuo nustatyto parametru Hz