


M-WRG-II Asortimentas


Galioja nuo 2023-03-01

VENTILIACIJA IR REKUPERACIJA SU ŠILUMOS TAUPYMU


Kodas	Paveikslėlis	Modelis	Aprašymas	Kaina be PVM Eur	Kaina su PVM Eur
M-WRG-II					
Valdymas ant prietaiso					
700000		M-WRG-II P	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 5 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1296,00	1568,16
701000		M-WRG-II E	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 5 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1626,50	1968,07
700001		M-WRG-II P-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 5 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu), su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1383,50	1674,04
701001		M-WRG-II E-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 5 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu), su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1715,00	2075,15
700002		M-WRG-II P-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 5 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu), su automatinio drėgmės ir CO valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1563,00	1891,23
701002		M-WRG-II E-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 5 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu), su automatinio drėgmės ir CO ₂ valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1894,50	2292,35


Valdymas su nuotoliniu laidiniu pultu (sistema INCONTROL)


700010		M-WRG-II P-T	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 6 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (valdymas nuotoliniu laidiniu pultu) arba trijų greičių reguliatoriumi (į komplektą neįeina). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1319,00	1595,99
--------	--	--------------	---	---------	---------

701010		M-WRG-II E-T	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 6 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe (valdymas nuotoliniu laidiniu pultu) arba trijų greičių reguliatoriumi (į komplektą neįeina). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1626,50	1968,07
700011		M-WRG-II P-T-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 6 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe (valdymas nuotoliniu laidiniu pultu) arba trijų greičių reguliatoriumi (į komplektą neįeina), su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1435,00	1736,35
701011		M-WRG-II E-T-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 6 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe (valdymas nuotoliniu laidiniu pultu) arba trijų greičių reguliatoriumi (į komplektą neįeina), su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis	1749,00	2116,29
700012		M-WRG-II P-T-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 6 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe (valdymas nuotoliniu laidiniu pultu) arba trijų greičių reguliatoriumi (į komplektą neįeina), su automatinio drėgmės ir CO2 valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1674,00	2025,54
701012		M-WRG-II E-T-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 6 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe (valdymas nuotoliniu laidiniu pultu) arba trijų greičių reguliatoriumi (į komplektą neįeina), su automatinio drėgmės ir CO2 valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis	2000,00	2420,00

Valdymas su MODBUS

700020		M-WRG-II P-M	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per Modbus, Loxone ar KNX. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1456,00	1761,76
701020		M-WRG-II E-M	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per Modbus, Loxone ar KNX. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1809,00	2188,89
700021		M-WRG-II P-M-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per Modbus, Loxone ar KNX, su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1556,00	1882,76
701021		M-WRG-II E-M-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per Modbus, Loxone ar KNX, su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1911,00	2312,31
700022		M-WRG-II P-M-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per Modbus, Loxone ar KNX, su automatinio drėgmės ir CO2 valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1836,00	2221,56

701022		M-WRG-II E-M-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per Modbus, Loxone ar KNX, su automatinio drėgmės ir CO2 valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis	2029,00	2455,09
Valdymas RS-485 tinklo pagalba					
700030		M-WRG-II P-S 485	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per RS-485 tinklą. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1455,00	1760,55
701030		M-WRG-II E-S 485	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per RS-485 tinklą. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1809,00	2188,89
700031		M-WRG-II P-S 485-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per RS-485 tinklą, su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1556,00	1882,76
701031		M-WRG-II E-S 485-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per RS-485 tinklą, su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1912,00	2313,52



700032		M-WRG-II P-S 485-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per RS-485 tinklą, su automatinio drėgmės ir CO2 valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1836,00	2221,56
701032		M-WRG-II E-S 485-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per RS-485 tinklą, su automatinio drėgmės ir CO2 valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	2206,50	2669,87

Priedai					
721000		M-WRG-II O/PARM	Opcija: specealaus oro padavimo srauto nustatymai, tinka visiems M-WRG-II prietaisams. Nustatoma tik gamykloje.	10,00	12,10
721001		M-WRG-II O/MVS	Opcija: Minimali ventiliacija pagal DIN 18017-3, be galimybės atjungti!, be maitinimo mygtuko, be greičių perjungimo 1, 2, 3, (4): 20, 40, 60 (80) m ³ /h mygtuko. Įrengimas galimas tik gamykloje. Netinka su opcija M-WRG-II O/VOC-AUL!	10,00	12,10
721002		M-WRG-II O/VOC-AUL	Opcija: Lauko oro kokybės kontrolės daviklis VOC, su CO2 davikliu, tinka visiems M-WRG-II prietaisams. Įrengimas galimas tik gamykloje. <u>Netinka su opcija M-WRG-II O/MVS!</u>	120,00	145,20
721003		M-WRG-II O/EGG-AUS	Opcija: Vietoj įtampos įjungimo-išjungimo mygtuko dūmų detektorius, su 24 V kontaktu, įskaitant informacijos apie gedimą pranešimą, tinka visiems M-WRG-II prietaisams. Įrengimas galimas tik gamykloje	10,00	12,10


721004		M-WRG-II O/NOF	Opcija: Be įtampos išjungimo mygtuko, tinka visiems M-WRG-II prietaisams. Įrengimas galimas tik gamykloje.	10,00	12,10
--------	--	----------------	--	-------	-------

Montavimo priedai



Išorinis montavimas



735002		M-WRG-II M/AP	Paviršinio montavimo šablonų rinkinys su vamzdžiais oro padavimui ir ištraukimui DN 100, 2 x 0.5 m	25,00	30,25
735004		M-WRG-II M/AP-KA	Kaip ir M-WRG-II M/AP, tik oro ištraukimo vamzdis su kondensato nubėgimo išvadu 1/2 išorinis sriegis	73,00	88,33
735001		M-WRG-II BS	Paviršinio montavimo šablonas	9,50	11,50

Montavimas su įleidimu į sieną (karkasinėms sienoms)

710000		M-WRG-II M	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu (karkasinėms sienoms)	112,00	135,52
--------	---	------------	--	--------	--------




Montavimas su įleidimu į sieną (tvirtos konstrukcijos sienoms)

711000		M-WRG-II M/MB	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu (tvirtos konstrukcijos sienoms)	138,00	166,98
720000		M-WRG-II M/GK	Montavimo komplektas įleidimui į sieną, sutrumpintas su apsauginiu dangčiu . Laikykėtės nurodytų minimalių montavimo matmenų!	10,50	12,71
735003		M-WRG-II M/FÜ	Užpildas montavimo komplektui (išskyrus sutrumpintą montavimo komplektą)	13,50	16,34

720001		M-WRG-II M/FÜ-GK	Antkainis užpildui sutrumpinto montavimo komplektui	10,50	12,71
735000		M-WRG-II PG	Šablonas, skirtas montavimui į gipskartonį, tinka visiems įleidžiamiems modeliams	11,50	13,92
735200		M-WRG-II LR 50-KA	Vamzdžiai oro paėmimui ir išmetimui DN 100, 2 x 0,5m (oro išmetimo vamzdis su kondensato nubėgimo išvadu 1/2 išorinis sriegis)	65,00	78,65
720002		M-WRG-II AB-KA	Gamyklinis kondensato nubėgimo išvado perkėlimas į lauko pusę (150mm) modeliams M-WRG-II LR 50-KA ir M-WRG-II M/AP-KA be kainos pabrangimo, minimalus atstumas 100mm!	0,00	0,00


Montavimo priedai




Montavimas su įleidimu į sieną U²






712000		M-WRG-II M-U ²	Montavimo komplektas įleidimui į sieną U ² su plokščių kanalų arba lanksčių ortakių pajungimo galimybe, su apsauginiu dangčiu.	195,00	235,95
735100		M-WRG-II U ² AD/WS	Dangtelis U ² . Medžiaga - aliumininė kompozitinė panelė, spalva - matinė balta, RAL 9016	78,00	94,38
731001		M-WRG-II U ² AK	Perėjimų rinkinys U ² , reikalingas M-WRG-II prietaisų pajungimui montavimo komplekte U ²	12,00	14,52

Priedai

Lanksčių ortakių sistema








732010		M-WRG-II DK 2x75/100	Difuzoriaus dėžutė lubinė lanksčių ortakių pajungimui 2 x 75 mm su išvadu oro padavimui ar ištraukimui DN 100, įskaitant 2 sandarinimo žiedus DN 75, Medžiaga - lakštinis plienas, cinkuotas	59,00	71,39
--------	---	----------------------	--	-------	-------

732011		M-WRG-II DKV 4x75/100	Skirstytuvas lubinis lanksčių ortakių pajungimui 4 x 75 mm su išvadu oro padavimui ar ištraukimui DN 100, įskaitant 4 sandarinimo žiedus DN 75, Medžiaga - lakštinis plienas, cinkuotas	65,00	78,65
732012		M-WRG-II DK 2x63/100	Difuzoriaus dėžutė lubinė lanksčių ortakių pajungimui 2 x 63 mm su išvadu oro padavimui ar ištraukimui DN 100, įskaitant 2 sandarinimo žiedus DN 63, Medžiaga - lakštinis plienas, cinkuotas	65,00	78,65
732013		M-WRG-II DKV 4x63/100	Skirstytuvas lubinis lanksčių ortakių pajungimui 4 x 63 mm su išvadu oro padavimui ar ištraukimui DN 100, įskaitant 4 sandarinimo žiedus DN 63, Medžiaga - lakštinis plienas, cinkuotas	65,00	78,65

732000		M-WRG-II DK-DR75	Sandarinimo žiedas DN 75, pakuotė 10 Vnt.	26,00	31,46
732134		M-WRG-II TVZ-2	Oro padavimo difuzorius, DN 100, Medžiaga - polopropilenas (PP), spalva - balta RAL 9016	16,00	19,36
732135		M-WRG-II TVA-2	Oro ištraukimo difuzorius, DN 100, Medžiaga - polopropilenas (PP), spalva - balta RAL 9016	17,00	20,57
732212		M-WRG-II DVU-E-2	Difuzorius universalus, DN 100, priekinė panelė kvadratinė, stiklas, pajungimo prie difuzoriaus dėžutės medžiaga - lakštinis plienas, spalva - balta RAL 9003	88,00	106,48
732213		M-WRG-II DVU-R-2	Difuzorius universalus, DN 100, priekinė panelė apvali, stiklas, pajungimo prie difuzoriaus dėžutės medžiaga - lakštinis plienas, spalva - balta RAL 9003	90,00	108,90

Priedai

Plokščių ortakių sistema

731000		M-WRG-II KA	Adapteris antro kambario kanalo pajungimui išoriniam plokščio ortakio montavimui, pajungimas per fasoninį elementą arba plokščio ortakio alkūne M-WRG-FK-W	10,50	12,71
Ortakių lauko dalies grotelės					
730000		M-WRG-II ES	Ortakio lauko grotelės dvigubos iš nerudyjančio plieno Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301	177,00	214,17
730001		M-WRG-II ES-P	Ortakio lauko grotelės dvigubos iš nerudyjančio plieno Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva - balta (miltelinis dažymas, RAL 9016)	208,00	251,68
730002		M-WRG-II ES-PK	Ortakio lauko grotelės dvigubos iš nerudyjančio plieno Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva - matinė (miltelinis dažymas (R533-0092)	210,00	254,10
Keičiami filtrai (reikalingi 2 filtrai vienam įrenginiui)					
750000		M-WRG-II FS	Standartinis filtras (oro tiekimui ir išmetimui), filtro klasė: ISO Coarse 60% (G4)	21,00	25,41
750020		M-WRG-II FK	Aktyviosios anglies filtras (tik oro tiekimui), filtro klasė: ISO ePM2,5 55 % (F7)	38,00	45,98
750010		M-WRG-II FA	Antialerginis filtras (tik oro tiekimui), filtro klasė: ISO ePM1 60% (F7)	28,00	33,88

Meltem İgaliotas atstovas Lietuvoje UAB "Ventuvis"

Ligoninės g. 9, Kaišiadorys

Tel.: +370 616 78177, info@ventuvis.com

www.ventuvis.com