







M-WRG-II Asortimentas







Galioja nuo 2024-01-01

VENTILIACIJA IR REKUPERACIJA SU ŠILUMOS TAUPYMU

Kodas	Paveikslėlis	Modelis	Aprašymas	Kaina be PVM Eur	Kaina su PVM Eur
M-WRG-II					
Valdymas ant prietaiso					
700000		M-WRG-II P	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 5 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1347,84	1630,89
701000		M-WRG-II E	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 5 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1691,56	2046,79
700001		M-WRG-II P-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 5 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu), su automatiniu drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1438,84	1741,00
701001		M-WRG-II E-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 5 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu), su automatiniu drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1783,60	2158,16
700002		M-WRG-II P-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 5 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu), su automatiniu drėgmės ir CO valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1625,52	1966,88
701002		M-WRG-II E-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 5 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu), su automatiniu drėgmės ir CO ₂ valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1970,28	2384,04
Valdymas su nuotoliniu laidiniu pultu (sistema INCONTROL)					
700010		M-WRG-II P-T	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 6 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (valdymas nuotoliniu laidiniu pultu) arba trijų greičių reguliatoriumi (į komplektą neįeina). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1371,76	1659,83
701010		M-WRG-II E-T	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 6 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intensyvios ventiliacijos galimybe (valdymas nuotoliniu laidiniu pultu) arba trijų greičių reguliatoriumi (į komplektą neįeina). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1691,56	2046,79




700011		M-WRG-II P-T-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 6 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intencyvos ventiliacijos galimybe (valdymas nuotoliniu laidiniu pultu) arba trijų greičių reguliatoriumi (į komplektą neįeina), su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1492,40	1805,80
701011		M-WRG-II E-T-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 6 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intencyvos ventiliacijos galimybe (valdymas nuotoliniu laidiniu pultu) arba trijų greičių reguliatoriumi (į komplektą neįeina), su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis	1818,96	2200,94
700012		M-WRG-II P-T-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 6 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intencyvos ventiliacijos galimybe (valdymas nuotoliniu laidiniu pultu) arba trijų greičių reguliatoriumi (į komplektą neįeina), su automatinio drėgmės ir CO2 valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1740,96	2106,56
701012		M-WRG-II E-T-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 6 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), su 15 min. intencyvos ventiliacijos galimybe (valdymas nuotoliniu laidiniu pultu) arba trijų greičių reguliatoriumi (į komplektą neįeina), su automatinio drėgmės ir CO2 valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis	2080,00	2516,80
Valdymas su MODBUS					
700020		M-WRG-II P-M	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per Modbus, Loxone ar KNX. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1514,24	1832,23
701020		M-WRG-II E-M	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per Modbus, Loxone ar KNX. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1881,36	2276,45
700021		M-WRG-II P-M-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per Modbus, Loxone ar KNX, su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1618,24	1958,07
701021		M-WRG-II E-M-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per Modbus, Loxone ar KNX, su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1987,44	2404,80
700022		M-WRG-II P-M-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per Modbus, Loxone ar KNX, su automatinio drėgmės ir CO2 valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1909,44	2310,42
701022		M-WRG-II E-M-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per Modbus, Loxone ar KNX, su automatinio drėgmės ir CO2 valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis	2110,16	2553,29
Valdymas RS-485 tinklo pagalba					
700030		M-WRG-II P-S 485	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per RS-485 tinklą. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1513,20	1830,97

701030		M-WRG-II E-S 485	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per RS-485 tinklą. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė B. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1881,36	2276,45
700031		M-WRG-II P-S 485-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per RS-485 tinklą, su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1618,24	1958,07
701031		M-WRG-II E-S 485-F	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per RS-485 tinklą, su automatinio drėgmės valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1988,48	2406,06
700032		M-WRG-II P-S 485-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per RS-485 tinklą, su automatinio drėgmės ir CO2 valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	1909,44	2310,42
701032		M-WRG-II E-S 485-FC	Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 10 greičių reguliatoriumi (nuo 10 iki 100m ³ /h), valdymas per RS-485 tinklą, su automatinio drėgmės ir CO2 valdymu. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010. Energijos suvartojimo klasė A. Entalpinis kryžminio srauto plokštelinis šilumokaitis.	2294,76	2776,66
Priedai					
721000		M-WRG-II O/PARM	Opcija: specialaus oro padavimo srauto nustatymai, tinka visiems M-WRG-II prietaisams. Nustatoma tik gamykloje.	10,50	12,71
721001		M-WRG-II O/MVS	Opcija: Minimali ventilacija pagal DIN 18017-3, be galimybes atjungti!, be maitinimo mygtuko, be greičių perjungimo 1, 2, 3, (4): 20, 40, 60 (80) m ³ /h mygtuko. Įrengimas galimas tik gamykloje. Netinka su opcija M-WRG-II O/VOC-AUL!	10,50	12,71
721002		M-WRG-II O/VOC-AUL	Opcija: Lauko oro kokybės kontrolės daviklis VOC, su CO2 davikliu, tinka visiems M-WRG-II prietaisams. Įrengimas galimas tik gamykloje. <u>Netinka su opcija M-WRG-II O/MVS!</u>	124,80	151,01
721003		M-WRG-II O/EGG-AUS	Opcija: Vietoj įtampos įjungimo-išjungimo mygtuko dūmų detektorius, su 24 V kontaktu, įskaitant informacijos apie gedimą pranešimą, tinka visiems M-WRG-II prietaisams. Įrengimas galimas tik gamykloje	10,50	12,71
721004		M-WRG-II O/NOF	Opcija: Be įtampos išjungimo mygtuko, tinka visiems M-WRG-II prietaisams. Įrengimas galimas tik gamykloje.	10,50	12,71
Montavimo priedai					
Išorinis montavimas					
735002		M-WRG-II M/AP	Paviršinio montavimo šablonų rinkinys su vamzdžiais oro padavimui ir ištraukimui DN 100, 2 x 0.5 m	26,00	31,46
735004		M-WRG-II M/AP-KA	Kaip ir M-WRG-II M/AP, tik oro ištraukimo vamzdis su kondensato nubėgimo išvadu 1/2 išorinis sriegis	75,92	91,86

735001		M-WRG-II BS	Paviršinio montavimo šablonas	9,90	11,98
Montavimas su įleidimu į sieną (karkasinėms sienoms)					
710000		M-WRG-II M	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu (karkasinėms sienoms)	116,48	140,94
Montavimas su įleidimu į sieną (tvirtos konstrukcijos sienoms)					
711000		M-WRG-II M/MB	Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu (tvirtos konstrukcijos sienoms)	143,52	173,66
720000		M-WRG-II M/GK	Montavimo komplektas įleidimui į sieną, sutrumpintas su apsauginiu dangčiu . Laikykites nurodytų minimalių montavimo matmenų!	11,00	13,31
735003		M-WRG-II M/FÜ	Užpildas montavimo komplektui (išskyrus sutrumpintą montavimo komplektą)	14,05	17,00
720001		M-WRG-II M/FÜ-GK	Antkainis užpildui sutrumpinto montavimo komplektui	11,00	13,31
735000		M-WRG-II PG	Šablonas, skirtas montavimui į gipskartonį, tinka visiems įleidžiamiems modeliams	12,00	14,52
735200		M-WRG-II LR 50-KA	Vamzdžiai oro paėmimui ir išmetimui DN 100, 2 x 0,5m (oro išmetimo vamzdis su kondensato nubėgimo išvadu 1/2 išorinis sriegis)	67,60	81,80
720002		M-WRG-II AB-KA	Gamyklinis kondensato nubėgimo išvado perkėlimas į lauko pusę (150mm) modeliams M-WRG-II LR 50-KA ir M-WRG-II M/AP-KA be kainos pabrangimo, minimalus atstumas 100mm!	0,00	0,00






Montavimo priedai









Montavimas su įleidimu į sieną U²

712000		M-WRG-II M-U ²	Montavimo komplektas įleidimui į sieną U ² su plokščių kanalų arba lanksčių ortakių pajungimo galimybe, su apsauginiu dangčiu.	202,80	245,39
735100		M-WRG-II U ² AD/WS	Dangtelis U ² . Medžiaga - aliumininė kompozitinė panelė, spalva - matinė balta, RAL 9016	81,12	98,16
731001		M-WRG-II U ² AK	Perėjimų rinkinys U ² , reikalingas M-WRG-II prietaisų pajungimui montavimo komplekte U ²	12,50	15,13




Priedai

Lanksčių ortakių sistema

732010		M-WRG-II DK 2x75/100	Difuzoriaus dėžutė lubinė lanksčių ortakių pajungimui 2 x 75 mm su išvadu oro padavimui ar ištraukimui DN 100, įskaitant 2 sandarinimo žiedus DN 75, Medžiaga - lakštinis plienas, cinkuotas	61,36	74,25
732011		M-WRG-II DKV 4x75/100	Skirstytuvas lubinis lanksčių ortakių pajungimui 4 x 75 mm su išvadu oro padavimui ar ištraukimui DN 100, įskaitant 4 sandarinimo žiedus DN 75, Medžiaga - lakštinis plienas, cinkuotas	67,60	81,80
732012		M-WRG-II DK 2x63/100	Difuzoriaus dėžutė lubinė lanksčių ortakių pajungimui 2 x 63 mm su išvadu oro padavimui ar ištraukimui DN 100, įskaitant 2 sandarinimo žiedus DN 63, Medžiaga - lakštinis plienas, cinkuotas	67,60	81,80
732013		M-WRG-II DKV 4x63/100	Skirstytuvas lubinis lanksčių ortakių pajungimui 4 x 63 mm su išvadu oro padavimui ar ištraukimui DN 100, įskaitant 4 sandarinimo žiedus DN 63, Medžiaga - lakštinis plienas, cinkuotas	67,60	81,80
732000		M-WRG-II DK-DR75	Sandarinimo žiedas DN 75, pakuotė 10 Vnt.	27,04	32,72

732134		M-WRG-II TVZ-2	Oro padavimo difuzorius, DN 100, Medžiaga - polopropilenas (PP), spalva - balta RAL 9016	16,65	20,15
732135		M-WRG-II TVA-2	Oro ištraukimo difuzorius, DN 100, Medžiaga - polopropilenas (PP), spalva - balta RAL 9016	17,68	21,39
732212		M-WRG-II DVU-E-2	Difuzorius universalus, DN 100, priekinė panelė kvadratinė, stiklas, pajungimo prie difuzoriaus dėžutės medžiaga - lakštinis plienas, spalva - balta RAL 9003	91,52	110,74
732213		M-WRG-II DVU-R-2	Difuzorius universalus, DN 100, priekinė panelė apvali, stiklas, pajungimo prie difuzoriaus dėžutės medžiaga - lakštinis plienas, spalva - balta RAL 9003	93,60	113,26
Priedai					
Plokščių ortakių sistema					
731000		M-WRG-II KA	Adapteris antro kambario kanalo pajungimui išoriniam plokščio ortakio montavimui, pajungimas per fasoninį elementą arba plokščio ortakio alkūne M-WRG-FK-W	11,00	13,31
Ortakių lauko dalies grotelės					
730000		M-WRG-II ES	Ortakio lauko grotelės dvigubos iš nerudyjančio plieno Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301	184,08	222,74
730001		M-WRG-II ES-P	Ortakio lauko grotelės dvigubos iš nerudyjančio plieno Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva - balta (miltelinis dažymas, RAL 9016)	216,32	261,75
730002		M-WRG-II ES-PK	Ortakio lauko grotelės dvigubos iš nerudyjančio plieno Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva - matinė (miltelinis dažymas (R533-0092))	218,40	264,26

Keičiami filtrai (reikalingi 2 filtrai vienam įrenginiui)

750000		M-WRG-II FS	Standartinis filtras (oro tiekimui ir išmetimui), filtro klasė: ISO Coarse 60% (G4)	21,84	26,43
750020		M-WRG-II FK	Aktyviosios anglies filtras (tik oro tiekimui), filtro klasė: ISO ePM2,5 55% (F7)	39,52	47,82
750010		M-WRG-II FA	Antialerginis filtras (tik oro tiekimui), filtro klasė: ISO ePM1 60% (F7)	29,12	35,24

Meltem įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB "Ventuvis

Ligoninės g. 9, Kaišiadorys

Tel.: +370 616 78177, info@ventuvis.com

www.ventuvis.com